IMN 60 PP H

INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE NIVEL



Principio de funcionamiento	Los sensores magnéticos de nivel IMN están basados en la acción de unos interruptores reed situados en el interior del tubo, que se activan mediante un imán alojado en el interior del flotador y que se desplaza debido al empuje del líquido.
Aplicación	· Para la detección de un único punto de nivel en líquidos. · Utilizado en maniobras de llenado, vaciado, alarma de sobrellenado, etc.
Datos constructivos	
Material del cuerpo	PP, gris
Conexión a proceso	Rosca M16. Incluye contratuerca y junta de silicona.
Conexión eléctrica	Mediante 2 cables (UL1015 / 24AWG)
Longitud del cable	300 mm
Datos técnicos	
Temperatura de trabajo	-10 .. +85 ºC
Presión de trabajo	2 kg/cm²
Densidad	> 0,7 g/cm³
Posición de montaje	Horizontal
Contacto	
Clase	50 WVA / 220VCA/CC - 2A
Tipo	Invirtiendo la posición del flotador, el contacto puede ser NA o NC.
Situación	
Dimensiones	
	
Código de pedido	IMN 60 PP H

DISIBEINT se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso.