IMNC 70 PVC

INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE NIVEL

Principio de funcionamiento	Los interruptores magnéticos de nivel de aplicación rápida se instalan suspendidos por su propio cable, situándolos a la altura donde se desea controlar el nivel.
Aplicación	
Aplicación	· Para la detección de un único punto de nivel en líquidos. · Utilizado en maniobras de llenado, vaciado, control de minimo, alarma de sobrellenado, etc.
Datos constructivos	
Material del cuerpo	PVC, gris.
Conexión a proceso	Mediante el propio cable. Vea los accesorios que facilitan esta tarea.
Longitud del cable	1, 2, 5, 10 metros. Otras longitudes bajo demanda.
Salida del cable	Prensaestopas PVC en espiral.
Conexión eléctrica	Mediante manguera PVC de 2x0.5 mm² (+60ºC).
Datos técnicos	
Temperatura de trabajo	-10 .. +70 ºC
Presión de trabajo	3 kg/cm²
Densidad	> 0,6 g/cm³
Posición de montaje	Vertical
Protección	IP68 (IEC60529)
Peso	200 g (sin cable).
Contacto	
Clase	120 WVA / 250 VCA/CC-3A
Tipo	SPDT
Situación	



Ejemplo de instalación



Dimensiones

Código de pedido	IMNC 70

ACCESORIOS

INCR.TP

· Sujeción para sensores suspendidos por el cable.
· Rosca PVC 1´´G

PAC

· Pinza para fijación del cable
· Previene daños mecánicos
· Colocación segura y senzilla
· Cuerpo: poliamida. Cable: acero.
· Tracción máxima: 500 kg

DISIBEINT se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso.