



## **IMN BB PVC**





## **INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES DE NIVEAU**



Connexion a procès	Moyennant bride, PVC (Voir table 1).
Longueur / Ø tube / Flotteur	1001500 mm / 12 mm. PVC / Type FCPP04M14 (FCP-4). PP (Voir table 2)
	15003500 mm / 16 mm. PVC / Type FCPP05M18 (FCP-5). PP (Voir table 2)
Nº maximum de contacts	13
Classe de contact	NO: 80 W/VA-250VCA-2A · NF: 60 W/VA-220VCA-2A · NO/NF: 60 W/VA-220VCA-2A
Distance avec des contacts	> 40 mm.
Connexion électrique	Moyennant boîte de connexions en PBT (64 x 95 x 110 mm).
Température	-10+60°C
Position de montage	Verticale, ±30°
Classe de protection	Standard: IP 67 (Autres options selon table 3).

Table 1: Conexion a procès

iable i. Collectell a proces					
Bride	BR120				
ØT (mm)	12				
d (mm)	100				
Ø D (mm)	120				
Épaisseur (mm)	10				


Table 2: Flotteurs

Туре	FCPP04M14	FCPP05M18
Dimension (mm)	Ø 29x50	Ø 38x60
Pression (kg/cm2)	3	3
Densité (g/cm³)	e > 0,6	e > 0,5
Figure		

Table 3: Protection

Standard	Exécution normal, sans rempli interne.
Protégée	Rempli avec gel anticondensation.
Encapsulade	Rempli avec résine epoxy flexible.

Code de commande



Pour composer le récit, sélectionner une option chacune aux maison. Exemple: IMN BB PVC V1 P40 F55 L450 C2 N1









 $Rev. \ 03/00 \cdot 03/08/10 \cdot DISIBEINT il\ réserve le droit de changer les specifications de c'est \ document sans préalable avis le comment de la comment de$