DISIBEINT

PSBS / PSBT
DSBS / DSBT

AMPLIFICATEUR POUR CAPTEURS NAMUR

Domaine d'application	Amplification du signal dans des capteurs de Namur type
Principe de fonctionnement	Le relais est activé quand l'entrée détectera. Le relais est désactivé quand le capteur cessera de détecter.
Leds indicateurs	Présence de tension: Vert Relais activé: Rouge
Type de capteur	Namur
Alimentation capteur	+8 VCC - Terminal 7 (PSBS/T) ou Y1 (DSBS/T)
Entrée de signal	Terminal 5 (PSBS/T) ou Y2 (DSBS/T)
Courant court-circuit	< 8 mA
Cadence d'élan	10 imp/s
Durée élan	20 ms.

Référence

CAISSE		FONCTION		SORTIE		TENSION	
P	Raccordable	**SB**	Relais amplificateurs de capteurs	**S**	1 NANC	**U24**	24 VCA/CC
D	Rail DIN			**T**	2 NANC	**724**	24 VCC
						024	24 VCA
						110	110..125 VCA
						230	220..240 VCA
						400	380..415 VCA
						440	440 VCA
						901	15..70 VCA/CC
						902	60..240 VCA/CC

Pour composer la référence, choisir une option de chacune des colonnes. Exemple: **PSBS 400**

Diagramme de fonction.



Connexion

PSBS / PSBT



DSBS / DSBT



Relais de sortie

		PSBS	PSBT	DSBS	DSBT
					
Charge resistive	CA	10 A / 250 V	8 A / 250 V	10 A / 250 V	8 A / 250 V
	CC	0,4 A / 200 V 10 A / 24 V	0,25 A / 200 V 8 A / 24 V	0,4 A / 200 V 10 A / 24 V	0,25 A / 200 V 8 A / 24 V
Charge inductive	CA	5 A / 250 V	2,5 A / 250 V	5 A / 250 V	2,5 A / 250 V
	CC	5 A / 24 V	4 A / 24 V	5 A / 24 V	4 A / 24 V
Vie mécanique		> 30 x 10^6 opérations		> 30 x 10^6 opérations	
Max. opérations mecán.		72.000 opérations / heure		72.000 opérations / heure	
Vie élect. à pleine charge		360 opérations / heure		360 opérations / heure	
Matériau des contacts		AgNi 90/10		AgNi 90/10	
Tension maximale		440 VCA		440 VCA	
Tension de fonctionnement		250 VCA		250 VCA	
Tension entre permutat.		2500 VCA		2500 VCA	
Tension entre contacts		1000 VCA		1000 VCA	
Tension contact/bobine		5000 VCA		5000 VCA	
Distance contact/bobine		10 mm		10 mm	
Résistance d'isolement		> 10^4 MΩ		> 10^4 MΩ	

Tension d'alimentation

	CA		CC		CACC	
	PSBS / PSBT	DSBS / DSBT	PSBS / PSBT	DSBS / DSBT	PSBS / PSBT	DSBS / DSBT
						
Isolement galvanique	Oui		Non		Oui	
Fréquence	50 / 60 Hz		-		-	
Marges de travail	±10% -15%		±10%			
Positif	-		Terminal 2	Terminal A1	Terminal 2	Terminal A1
Polarité protégée	-		Oui		Oui	

Données constructives et environnementales

	PSBS / PSBT	DSBS / DSBT
Tension phase-neutre	300 V	300 V
Catégorie de surtension	III	III
Tension de choc	4 kV	4 kV
Degré de pollution	2	3
Classe de protection	IP 20 B	IP 20
Poids approximatif	250 g	280 g
Temp. stockage	-50ºC +85ºC	-50ºC +85ºC
Température de travail	-20ºC +50ºC	-20ºC +50ºC
Humidité	30~85% HR	30~85% HR
Caisse	Cycoloy - Grise clair	Cycoloy - Grise clair
Base	Lexan - Grise clair	-
Viseur leds	Lexan - Transparent	Lexan - Transparent
Boutons, bouts et bride	Technyl - Bleu foncé	Technyl - Bleu foncé
Terminaux de base	Laiton nickelé	-
Terminaux bout	-	Laiton
Normes	Conçu et fabriqué sous réglementation CEE. Compatibilité électromagnétique, directives 89/366/CEE et 92/31/CEE. Sécurité électrique, directrice 73/23/CEE. Matières plastiques : UL 91 V0	

Dimensions

PSBS / PSBT



DSBS / DSBT



Rev. 00/00 · 06/02/12 · DISIBEINT on réserve le droit d'altérer les spécifications de ce document sans préavis

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com